

Dati tecnici - DT-300PIII

| | |
|------------------------------|-----------------------|
| Alimentazione (+/- 20%) | 3X400 V / 50-60 Hz |
| Potenza assorbita | 11,1 KVA |
| Corrente di saldatura | 4-300 A |
| Voltaggio di saldatura | 10-30 V |
| Duty cycle 40% | 300 A (10 min / 40°C) |
| 100% | 190 A (10 min/ 40°C) |
| Classe di sicurezza/raffr. | IP 21 S/F |
| Regolazione | Infinita |
| Dimensioni L x Largh. x H | 645 x 250 x 384 mm |
| Peso | 31 Kg |
| Campo pulsaz. DC | 0,1-1000 Hz |

Dati tecnici - Unità di raffreddamento 4H/IF

| | |
|---------------------------|--------------------|
| Alimentazione (+/- 15%) | 2x400 V / 50 Hz |
| Max uscita liquido raffr. | 2,5 l/min. |
| Max uscita pressione | 3,5 Bar |
| Capacità raffr. 40°C | 1300 W |
| Dimens. L x Largh. x H | 640 x 250 x 300 mm |
| Peso | 10 Kg |

Dati tecnici - Equipaggiamento standard

Pre Gas - Post Gas - Rampa di salita - Rampa di discesa - Sinergia - Cratere finale - Puntatura - 100 Memory Job - Start HF - Start Lift

TIG DC DT 300 PIII

Saldatura
manuale



VANTAGGI

- TIG pulsato DC dotato di ultima **tecnologia digitale**
- Leggero e compatto
- Ottime caratteristiche di Start e stabilità d'arco
- Utilizzo **facile e veloce**.